





# ISTRUZIONI DI POSA PHONOLOOK SOLUTION CON KIT URTO PALLA A SOFFITTO




**LA SCELTA DELLE VITI E DEI TASSELLI E' ESCLUSIVA RESPONSABILITA' DELL' APPLICATORE.**


PHONOLOOK SOLUTION - INSTALLAZIONE A SOFFITTO



GANCIO CON GHIERA DI SICUREZZA




MORSETTO STRINGICAVO



GHIERA DI SICUREZZA



GANCIO CON GHIERA DI SICUREZZA



OCCHIOLO CAVO IN ACCIAIO




NELA SEGUENTE TABELLA SONO RIPORTATE LE DISTANZE DEI FORI DAL BORDO DEL PANNELLO.

DIMENSIONI	N° CAVI	N° PIASTRE	DISTANZA CAVO DAL BORDO	
			DISTANZA X	DISTANZA Y
1200 mm x 1200 mm	4	4	50 mm	50 mm



FASE  
1

## FORATURA




1. ESEGUIRE I FORI NEI PUNTI INDICATI NELLA TABELLA.



FASE  
2

## FISSAGGIO OCCHIOLO



2. FISSARE L'OCCHIOLO NEL SOFFITTO
3. INSERIRE IL GANCIO NELL'OCCHIOLO



FASE  
3

## FISSAGGIO MORSETTO STRINGICAVO




4. INSERIRE IL CAVO NEL FORO PRESENTE NEL GANCIO.
5. AVVITARE LO STRINGICAVO.
6. AVVITARE LA GHIERA DI SICUREZZA.



FASE  
4

## APPLICAZIONE DEL GANCIO




7. FISSARE IL GANCIO NEL FORO CENTRALE DELLA PIASTRA.



FASE  
5

## POSA DEL PANNELLO




8. REGOLARE LA LUNGHEZZA DEL CAVO RISPETTANDO LA QUOTA RIPORTATA NEL PROGETTO.



FASE  
6

## POSA E VERIFICA FINALE



9. VERIFICARE LA CHIUSURA DELLA GHIERA DI SICUREZZA E DEL GANCIO.
10. VERIFICARE IL CORRETTO POSIZIONAMENTO DEL PANNELLO.