





# ISTRUZIONI DI POSA PHONOLOOK SOLUTION A SOFFITTO CON KIT DISTANZIATO




**LA SCELTA DELLE VITI E DEI TASSELLI E' ESCLUSIVA RESPONSABILITA' NDELL' APPLICATORE.**


PHONOLOOK SOLUTION - INSTALLAZIONE A SOFFITTO  
SOLUZIONE 3 PUNTI DI SICUREZZA




PHONOLOOK SOLUTION - INSTALLAZIONE A SOFFITTO  
SOLUZIONE 2 PUNTI DI SICUREZZA




MORSETTO CILINDRICO



MORSETTO TUBOLARE



MAGNETE Ø 25 mm




NELLA SEGUENTE TABELLA SONO RIPORTATE LE DISTANZE DEI FORI DAL BORDO DEL PANNELLO.

DIMENSIONI	N° MAGNETE	N° PUNTI DI SICUREZZA	DISTANZA CALAMITE DAL BORDO		DISTANZA PUNTO DI SICUREZZA	
			DISTANZA Y	DISTANZA X	DISTANZA A	DISTANZA B
300 mm x 1200 mm	4	2	30 mm	50 mm	200 mm	120 mm
300 mm x 1800 mm	4					
600 mm x 600 mm	4					
600 mm x 1200 mm	4					
600 mm x 1800 mm	6					
1200 mm x 1200 mm	4	3	30 mm	50 mm	200 mm	120 mm
1200 mm x 1800 mm	6					
1200 mm x 2400 mm	6	3				



FASE  
1

## FORATURA




2. INSERIRE IL TASSELLO A ESPANSIONE.
3. FISSARE CON LA VITE IL MORSETTO CILINDRICO.



FASE  
3

## FISSAGGIO TUBO




1. ESEGUIRE I FORI NEI PUNTI INDICATI NELLA TABELLA.



FASE  
2

## FISSAGGIO MORSETTO




4. AVVITARE IL TUBO AL MORSETTO CILINDRICO.
5. FISSARE LA CALAMITA AL TUBO.



FASE  
4

## FISSAGGIO PUNTO DI SICUREZZA



6. INSERIRE IL TASSELLO A ESPANSIONE.


7. TAGLIARE LA CATENELLA DI LUNGHEZZA 150 mm

8. FISSARE LA CATENELLA CON LA VITE,  
INTERPONENDO LA RONDELLA IN DOTAZIONE.



FASE  
5

## APPLICAZIONE DEL MOSCHETTONE




9. INSERIRE IL MOSCHETTONE NEL FORO  
DELLA PIASTRA.



FASE  
6

## POSA E VERIFICA FINALE



10. PROCEDERE CON LA POSA DEI PANNELLI.

11. VERIFICARE CHE LA CALAMITA NON FUORIESCA DAL  
PERIMETRO DELLA PIASTRA PRESENTE NEL PANNELLO