




ISTRUZIONI DI POSA PHONOLOOK ECOMONO



ADERENZA A SOFFITTO





LA SCELTA DELLE VITI E DEI TASSELLI E' ESCLUSIVA RESPONSABILITA' DELL' APPLICATORE.

PHONOLOOK ECOMONO - INSTALLAZIONE A SOFFITTO
SOLUZIONE 3 PUNTI DI SICUREZZA

DETTAGLIO MAGNETE Ø 25 mm



PHONOLOOK ECOMONO - INSTALLAZIONE A SOFFITTO
SOLUZIONE 2 PUNTI DI SICUREZZA




NELLA SEGUENTE TABELLA SONO RIPORTATE LE DISTANZE DEI FORI DAL BORDO DEL PANNELLO.

DIMENSIONI	PUNTI DI FISSAGGIO	DISTANZA CALAMITE DAL BORDO		DISTANZA PUNTI DI SICUREZZA DAL BORDO			
		DISTANZA X	DISTANZA Y	DISTANZA A	DISTANZA B	DISTANZA C	PUNTI DI SICUREZZA
300 mm x 1200 mm	2	175 mm	150 mm	215 mm	150 mm	-	1
300 mm x 1800 mm	3	175 mm	150 mm	215 mm	150 mm	-	2
600 mm x 600 mm	4	175 mm	175 mm	215 mm	230 mm	-	2
600 mm x 1200 mm	4	175 mm	175 mm	215 mm	230 mm	-	2
600 mm x 1800 mm	6	175 mm	175 mm	215 mm	230 mm	350 mm	3
1200 mm x 1200 mm	4	175 mm	175 mm	215 mm	230 mm	-	2



FASE
1

FORATURA




2. INSERIRE IL TASSELLO A ESPANSIONE.
3. FISSARE LA CALAMITA CON LA VITE.



FASE
3

FISSAGGIO CAVO DI SICUREZZA




1. ESEGUIRE I FORI NEI PUNTI INDICATI NELLA TABELLA.



FASE
2

FISSAGGIO CALAMITE




4. FISSARE IL CAVO CON LA VITE NEL FORO DELLA PIASTRA, INTERPONENDO LA RONDELLA IN DOTAZIONE .



FASE
4

FISSAGGIO CAVO DI SICUREZZA A PARETE




5. FISSARE IL TASSELLO A ESPANSIONE PER IL PUNTO DI SICUREZZA.
6. FISSARE L'ASOLA INTERPONENDO LA RONDELA CON LA VITE.



FASE
5

POSA PANNELLO




7. PROCEDERE CON LA POSA DEL PANNELLO.



FASE
6

VERIFICA FINALE



8. VERIFICARE CHE IL MAGNETE NON FUORIESCA DAL PERIMETRO DELLA PIASTRA.
9. VERIFICARE IL PERFETTO POSIZIONAMENTO DEL PANNELLO.