

# TESSUTI E COLORI

## FABRICS AND COLORS

IT

I **pannelli Phonolook** sono ideali per l'applicazione in ambienti di nuova costruzione e assolutamente determinanti negli interventi di ristrutturazione. L'**ampia gamma di formati e geometrie** declinate in diverse gradazioni cromatiche consentono di realizzare soluzioni creative, accattivanti, assolutamente originali e di grande effetto.

EN

*Phonolook panels are ideal for application in new buildings and absolutely decisive for renovations. **The wide range of sizes and geometries** available in different shades of color make it possible to create creative, captivating, absolutely original and impressive solutions.*

### ROCCIA


**Tessuto 100% Poliestere** ignifugo a due colori tinto filo, marchiato Trevira CS® e interamente prodotto in Italia, disponibile in un'ampia gamma di colori. Dal look contemporaneo, dato dalla originale texture a due colori, e con la possibilità di scegliere una differente gradazione cromatica per ogni pannello, donandogli così un tocco unico all'insegna della creatività e originalità.

*100% polyester fabric, yarn-dyed, Trevira CS® branded and entirely produced in Italy, available in a wide range of colors. It has a contemporary look, given by the original two-color texture, and with the possibility of choosing a different color gradation for each panel, giving it a unique touch of creativity and originality.*

<b>COMPOSIZIONE</b> COMPOSITION	100% Poliestere Trade Mark Trevira CS 100% polyester marque déposée Trevira CS
<b>PESO</b> WEIGHT	350 g/ml - 250 g/m <sup>2</sup>
<b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE</b> (ISO 12947/2) ABRASION RESISTANCE (ISO 12947/2)	70.000 Cicli 70.000 cycles
<b>SOLIDITÀ ALLA LUCE</b> (ISO 105-B02) ABRASION RESISTANCE (ISO 12947/2)	6 (scala blu) 6 (blue color scale)
<b>SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO</b> (ISO 105-X12) TOUCH SOLIDITY (ISO 105-X12)	4/5 (scala grigi) 4/5 (grey color scale)
<b>RESISTENZA AL FUOCO</b> FIRE RESISTANT	C1 (UNI 9174 - UNI 8456)
<b>MANUTENZIONE</b> MAINTENANCE	Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare Use smooth spout vacuum cleaner regularly without brushing.

4504	4503	4502	4501	4505	5505	5504	3501	3503	3504	3505	1501	3502	3506
3508	2501	1504	1503	1502	2505	2504	2503	2502	5503	5502	5501	6507	6508
6506	6503	6504	6505	6502	6501	7504	7503	7502	7501	8501	8502	8030	8504

ROCCIA



IT

Ai **colori e alle tipologie di rivestimento** disponibili si aggiunge la possibilità, sui colori chiari, di stampare qualsiasi soggetto scelto dal cliente, sia a tutto pannello che ad effetto mosaico, a creare una suggestiva composizione.

## KING-L

**Tessuto 100% Poliestere** ignifugo compatto, marchiato Trevira CS® e interamente prodotto in Italia, disponibile in un'ampia gamma di colori. Dal look essenziale e pulito, grazie alla texture liscia, e con la possibilità di scegliere una differente gradazione cromatica per ogni pannello, donandogli così un tocco unico all'insegna della creatività e originalità.

*100% Polyester fire retardant compact fabric, branded Trevira CS® and entirely produced in Italy, available in a wide range of colors. It has an essential and clean look, thanks to the smooth texture, and with the possibility of choosing a different color gradation for each panel, giving it a unique touch of creativity and originality.*

EN

In addition to the **available colors and types of coating**, there is the possibility, on light colors, to print any subject chosen by the client, both in the panel and in the mosaic effect, to create an evocative composition.

<b>COMPOSIZIONE</b> <i>COMPOSITION</i>	100% Poliestere Trevira cs <i>100% polyester marque déposée Trevira cs</i>
<b>PESO</b> <i>WEIGHT</i>	365 g/ml - 260 g/m <sup>2</sup>
<b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE</b> (ISO 12947/2) <i>ABRASION RESISTANCE (ISO 12947/2)</i>	70.000 Cicli <i>70.000 cycles</i>
<b>SOLIDITÀ ALLA LUCE</b> (ISO 105-B02) <i>LIGHT SOLIDITY (ISO 105-B02)</i>	6 (scala blu) <i>6 (blue color scale)</i>
<b>SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO</b> (ISO 105-X12) <i>TOUCH SOLIDITY (ISO 105-X12)</i>	4/5 (scala grigi) <i>4/5 (grey color scale)</i>
<b>RESISTENZA AL FUOCO</b> <i>FIRE RESISTANT</i>	C1 (UNI 9174 - UNI 8456)
<b>MANUTENZIONE</b> <i>MAINTENANCE</i>	Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare <i>Use smooth spout vacuum cleaner regularly without brushing.</i>

4528	4017	5004	6017	6580	6079	8016	6517	6043	6056	8048	8004	8007	8033
4527	4517	5015	6817	6080	8516	6579	6943	6543	8504	8014	8507	8534	8010
4004	4527	5506	6070	6571	6071	6572	6007	6507	8514	8510	8511	2912	2012
4930	4030	7026	6937	6037	6531	6031	2514	8508	1530	1030	2017	1930	1041
4630	3920	7019	7519	9706	7936	7536	7036	7020	7920	7520	7034	1025	1010
3090	3520	3020	7041	9703	9704								

KING-L